

SUPERROLL

Das Premiumprodukt unter den First- und Gratrollen

Material

Bestehend aus zweilagigem und UV-stabilisiertem PP/Nadelspinnvlies im Verbund mit beidseitig plissierten und lackierten Alustreifen mit hoher Dehnreserve; mit Butylklebeband ausgestattet.

Einfache und rasche Montage

Der Wettbewerb am Dach ist härter geworden weshalb der Faktor Zeit immer entscheidender wird.

Die ERGO-Superroll punktet speziell durch die besonders einfache und schnelle Verlegung.



Produktvorteile

- Optimale Luftdurchlässigkeit durch Mikroperforation im Spinnvliesmittelteil
- Flexibel und leicht anformbar
- Reißfester Spinnvliesmittelteil
- Kantenschutz der Alustreifen durch Umbördelung
- Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit
- Sehr gute Haftungseigenschaften des Klebestreifens

Universell einsetzbar

Passend für alle ebenen und profilierten Dachsteine und Dachziegel.

Technische Daten

Material - Mittelteil	PP / Nadelvlies (100 g/m ²)
Alustreifen	60 mm breit, Stärke 150 my
Plissierung	ca. 30 %
Lüftungsquerschnitt	ca. 190 cm ² /m

Farben	Anthrazit, Dunkelbraun, Ziegelrot
Rollenlänge	5 m
Rollenbreite	310 mm
Verpackung	5 Rollen/Karton

Genauere Informationen zu diesem Produkt im Internet unter www.ergo.at